



LS175



LS125



LP61-G



LN50



LR50

Alimentation	Diesel	Électrique	Essence	Électrique	Diesel	Électrique	Diesel
Tout-Terrain	Non	Non	N/D	Oui	Oui	Oui	Oui
Cabine Fermée	Oui	Oui	N/D	Non	Non	Oui	Oui
Contrôle Climatique	AC & Chauffage	AC & Chauffage	N/D	Chauffage (Optionnel)	Chauffage (Optionnel)	Chauffage (Optionnel)	Chauffage (Optionnel)
Réservoir de Récupération	353 gal. (1336 L)	252 gal. (954 L)	50 gal. (190 L)	75 gal. (284 L)	75 gal. (284 L)	75 gal. (284 L)	75 gal. (284 L)
Benne Basculante	Oui	Oui	N/D	Non	Non	Non	Non
Système de Sac	N/D	N/D	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système de Débris Sans Sac au Kevlar	N/D	N/D	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Tête D'Aspiration	Oui	Oui	N/D	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Tuyau D'Aspiration Mobile	Optionnel	Optionnel	N/D	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Laveuse à Pression	Optionnel	Optionnel	N/D	Non	Non	Non	Non
Hauteur	88 po (2235 mm)	78 po (1981 mm)	Sur Châssis : 49.5 po. (1257 mm)	Véhicule : 80 po (2032 mm) ** Bras d'aspiration : 92 po (2337 mm) à 111 po (2819 mm)		Véhicule : 80 po (2032 mm) ** Bras d'aspiration : 92 po (2337 mm) à 115 po (2921 mm)	
			Sur Remorque : 57.5 po. (1460 mm)				
Poids	5600 lb (2540 kg)	5500 lb (2495 kg)	Sur Châssis : 750 lb (340 kg)	Électrique : 2430 lb (1102 kg)		Électrique : 2716 lb (1232 kg)	
			Sur Remorque : 952 lb (425 kg)	Diesel : 2579 lb (1170 kg)		Diesel : 2910 lb (1320 kg)	
Moteur / Bloc D'Alimentation	Hatz Tier 4 Final 3H50TIC 3 cylindres turbo	Électrique : Lithium-Ion NMC	Vanguard 400	Électrique : Lithium-Ion NMC		Électrique : Lithium-Ion NMC	
				Kubota Diesel D1105-E4B (EPA Tier 4 Final)		Kubota Diesel D1105-E4B (EPA Tier 4 Final)	
Puissance Nominale Brute	44.0 kW (58.5 HP) @ 2800 RPM	Électrique : jusqu'à 69.2 kWh	10.4 KW (14 HP) @ 3500 RPM	Électrique : Jusqu'à 28.8 kWh		Électrique : Jusqu'à 28.8 kWh	
				Diesel : 18.5 kW (24.8 HP) @ 3000 RPM		Diesel : 18.5 kW (24.8 HP) @ 3000 RPM	

** à 92" (2337 mm) le bras d'aspiration touche le sol

En mode fonctionnement le bras d'aspiration est environ 2" (51 mm) au dessus des débris

TOUS LES MODÈLES MADVAC

- Seulement 48 po (1219 mm) de largeur
- Ramasse les débris secs, humides, ou mouillés
- Aucun débris ne passe par le ventilateur
- Possède des éléments anti-poussière
- Éclairage entièrement conforme aux normes routières
- N'exige pas un permis de conduire commercial
- Fabriqué au Québec
- Durée de vie de 10 à 12 ans
- Pièces de rechange expédiées dans les 48 heures



GARDEZ VOTRE VILLE *PROPRE & VERTE*



CLIENTS MADVAC

- Villes et municipalités
- Entrepreneurs de nettoyage extérieur
- Centres de gestion des déchets solides et de recyclage
- Parcs d'attractions
- Aéroports et ports maritimes
- Autorités de transport
- Centres éducatifs et sportifs
- Centres commerciaux
- Centres de distribution
- Casinos
- Établissements correctionnels
- Services de santé
- Entreprises manufacturières
- Militaire

CONTACT

BEN DEL NIGRO

Directeur National des Ventes - Canada

(514)-239-8274

BEN@EXPROLINK.COM

